

أو Poplar Plywo-Od **واجه الفيلم الخشب الرقائقي** يتكون بشكل أساسي من الخشب الرقائقي الأوكالبتوس أو Eucalyptus و Poplar Plywood ، ونظام ، يمكن أن يكون ذلك هو اللوحة الوجه ، نظام عوارض Timber صالات الصلب ، على سبيل المثال ، نظام صياغة الإطارات الصلب ، نظام عمل جانبي واحد ، نظام عوارض ، مستودع من الصلب ، إلخ ،

## Production Process



1. Selecting & Grading



2. Veneer machine joint



3. Veneer Gluing



4. Core assembled



8. Base Board gluing



7. Sanding



6. Hot-pressing



5. Cold Pre-pressing



9. film faced



10. Second Hot-Press



11. Cutting edge



12. Inspect



16. Loading



15. Packing



14. Edge Painting



13. QC Selecting

اسم	<a href="#">واجه الفيلم الخشب الرقائقي</a>
مقاس	أو عند الطلب 1220*2440,915*1830mm
تسامح سمك	أو عند الطلب 4-25mm
جوهر	نور المشترك الإصبع
خيارات الأفلام:	الأسود أو البني المنزلي Dynea فيلم Dynea فيلم
حافة	مختومة مع الطلاء إثبات الماء ، يمكن أن يكون لون الطلاء عند الطلب
غراء	الفينول WBP ، السيد ، الميلامين

مستوى انبعاث الفورمالديهايد	الكربوهيدرات ، E0 ، E1 ، E2
محتوى الرطوبة	في وقت الشحن % 12 - 8 %
الاستخدام	لجنة البناء /الصياغة العقارية
شهادة	الكربوهيدرات ، FSC ، ISO ، CE
موعد التسليم	L/C في غضون 2-3 أسابيع عند الدفعة المقدمة أو عند فتح
دقيقة	قدم " 20*1
مدة الدفع	L/C أو TT.
القدرة على التوريد	شهرًا/م3 10000