# K- للعمال □□□□ □□□□ نوع







عبارة عن منزل معياري قياسي يمكن تصميمه على شكل طابق واحد أو متعدد الطوابق ، K) مبنى جاهز (نوع
ويمكن تصميم التصميم الداخلي وفقًا لمتطلبات العملاء.

عند التسليم ، يتم التقليب لتوفير المساحة . استنادًا إلى توصيلات البراغي بدون أعمال اللحام ،
يمكن تجميعها وتفكيكها بسهولة ويمكن لأربعة عمال إنهاء 100 متر مربع في 8 ساعات وفقًا للتعليمات
والقرص المضغوط.

## تخصيص:

| | | |
|---|---|---|
| | مواصفات الغرفة | |
| **1** | رقم الغرفة / الصف | غرفة / أرضية × 2 ستروويز = 40 غرفة 20 |
| | حجم الغرفة | م ، المساحة = 7.5 م 2 2.75 × 2.75 |
| | هيكل مادة الصلب | |
| | عمودي | ث / تم الانتهاء من الطلاء المضاد للصدأ والطلاء الزيتي 2C-80x40x15x1.8 |
| | شعاع القاعدة | ث / تم الانتهاء من الطلاء المضاد للصدأ والطلاء الزيتي C-80x40x15x1.8 |
| | دعامات الارض | ث / تم الانتهاء من الطلاء المضاد للصدأ والطلاء الزيتي C-80x40x15x1.8 |
| **2** | حلقة شعاع | ث / تم الانتهاء من الطلاء المضاد للصدأ والطلاء الزيتي C-80x40x15x1.3 |
| | الثاني . المدادة الأرضية | ث / مجلفن C-80x40x15x1.3 |
| | قوس الممشى | ث / تم الانتهاء من الطلاء المضاد للصدأ والطلاء الزيتي C-80x40x15x1.3 |
| | لوحة الممشى الصلب | ملم جرافات المضادة عرض اللوح الفولاذي = 970 مم 1.8 وتم الانتهاء من الطلاء بالزيت |
| | الصلب رود تستعد | مشبك توم وطلاء زيت مصقول .GIS مع دهان زيتي و RB 9 |
| | مواصفات قسم الجدار | |
| **3** | سماكة صفيحة الصلب | t > 0.25 mm |
| | لوحة العزل | رغوة البوليسترين ر = 75 مم. / الكثافة = 12 كجم / متر مكعب. م. الحافة بحزام فولاذي |

| | | |
|---|---|---|
| | أرضية | |
| **4** | الدور 1 ، 2 | خشب رقائقي أسود 15 ملم |
| | مواصفات ورقة السقف | |
| | سقف المدادة | ث / مجلفن C-50x10x5x1.3 |
| **5** | نوع السقف | t> 0.25 mm |
| | | رغوة البوليسترين ر = 75 مم. / الكثافة = 12 كجم / متر<br>مكعب. م |
| | استنزاف السقف | اساسي |
| | باب ونافذة | |
| **6** | باب | مم. قفل وسادة مقاس t = 50 باب مركب من الصلب بقفل<br>830x2000 |
| | نافذة او شباك | زحليقة نافذة بي في سي مع زجاج شفاف 4 ملم ومجموعة قفل.<br>الحجم : 1335 * 920 مم |
| مقاومة الرياح | 120 كم / ساعة (سرعة الرياح 11 الصف) | |
| مقاومة الزلازل | الصف 7 | |
| عرض قدرة الحمولة للسقف | كيلو نيوتن / متر مربع 0.6 | |
| قدرة الحمولة الحية للأسقف | كيلو نيوتن / متر مربع 0.6 | |
| معامل انتقال الحرارة للجدار الخارجي والداخلي | كيلو كالوري / م 2 س 0.35 | |
| يسمح الجدار بالتحميل | كيلو نيوتن / متر مربع 0.6 | |