



مواصفات انحياز لوحة الأسمنت:		
(الطول (مم)	(العرض (مم)	(سمك (مم)
2440 ، 3000	1220	5--25
انحراف الأبعاد:		
سمكة	$\leq 8\text{mm}$	$\pm 0.3\text{mm}$
	8--12mm	$\pm 0.5\text{mm}$
	$\geq 12\text{mm}$	$\pm 0.8\text{mm}$
عرض	$\leq 1220\text{mm}$	$\pm 3\text{mm}$
	$> 1220\text{mm}$	$\pm 4\text{mm}$
طول	$\leq 2400\text{mm}$	$\pm 5\text{mm}$
	$> 2440\text{mm}$	$\pm 8\text{mm}$
الخصائص الفيزيائية:		
كثافة	1.2-1.6g/cm ³	
الموصلية الحرارية	$\leq 0.29 \text{ W/(M.K)}$	
امتصاص الماء	$\leq 28 \%$	
الماء يحتوي	$\leq 10 \%$	
حركة الرطوبة	$\leq 0.25 \%$	
قوة الانحناء	فرن جاف	ميغا باسكال ≥ 16
	التشبع بالماء	ميغا باسكال ≥ 13
عدم قابلية الاحتراق	الفئة أ	

لوحة أسمنت الألياف المخصصة الصين | يمكن استخدامه لتكسدر الجدار الخارجي ، التقسيم الداخلي (المرحاض) ، سقف امتصاص الصوت ، لوحة مقياس جدار الستار ، لوحة الجدار المركبة ، لوحة إعلانات في الهواء الطلق ، الحرس الحراري ، بلاط الأرضيات من مبنى المكاتب ، والفندق ، والمستشفى ، ومبنى الوجه ، والمدرسة ، والفيلات ، والمسرح وأنواع أخرى من بناء الفنون.

التعبئة والتحميل:



التعليمات

1. هل أنت الشركة المصنعة أم شركة التجارة ؟
نحن الشركة المصنعة التي لديها خطين إنتاج مستوردين ، يمكن أن تكون السعة السنوية 20 مليون متر مربع
2. ما هو منفذ التحميل ؟
CIF و CFR تشينغداو ، تيانجين ، شنغهاي أو أي ميناء صيني آخر تحتاجه. إذا تم توفير منفذ الوجهة ، يمكن نقل للرجوع إليه.
3. لمنتجك؟ (MOQ) ما "الحد الأدنى لكمية الطلب
يمكن التفاوض على الطلبات الصغيرة ، 1x20 "GP
4. ما هي شروط الدفع التي تستخدمها عادة ؟
قابلة للتفاوض إذا طلب كبير LC و 50 ٪ قبل الشحن. شروط الدفع 50 ٪ T/T يجب أن تدفع
5. ما هو مهب الوقت الخاص بك لسلعك ؟
حوالي 10-15 يوما
6. كيف تضمن جودة منتجك ؟
صارم في كل عملية. هناك تقارير اختبار لمنتجاتنا. جميع منتجاتنا تلبية معايير الصناعة QC لدينا تفتيش
7. OEM؟ هل تقبل
نعم ، يمكننا طباعة شعارك أو معلوماتك على المنتجات أو التعبئة

مرحبا بكم لزيارة لدينا [مصنع مجلس الإسمنت الصين](#) لعرض المزيد من التفاصيل