

الخواص الفيزيائية والكيميائية للمنتج



الخواص الفيزيائية والكيميائية للمنتج:		
اللون (RAL)	السمك (mm)	الوزن (kg/m²)
5-25	1220	2440 3000
الخواص الفيزيائية:		
الامتصاص	≥ 8 mm	± 0.3 mm
	8-12 mm	± 0.5 mm
	≥ 12 mm	± 0.8 mm
الطول	≥ 1220 mm	± 3 mm
	> 1220mm	± 4 mm
العرض	≥ 2440 mm	± 5 mm
	> 2440mm	± 8 mm
الخواص الكيميائية:		
الصلابة	1.2-1.6 3mm/mm	
المتانة (EN 12542)	290.29 (N/mm²)	
الامتصاص	≥ 28%	
الامتصاص (EN 12542)	≥ 10%	
الامتصاص (EN 12542)	250.25%	
الامتصاص (EN 12542)	اللون	≥ 16 (EN 12542)
	المتانة	≥ 13 (EN 12542)
الامتصاص (EN 12542)	1 mm	

يمكن استخدام انجياز الألواح الأسمنتية لتكسية الجدران الخارجية ، والقسم الداخلي (المرحاض) ، وسقف امتصاص الصوت ، ولوحة مقياس الحائط الساتر ، ولوحة الحائط المركبة ، ولوحة الإعلانات الخارجية ، والحاجز الحراري ، وبلاط الأرضيات مبنى المكاتب والفندق والمستشفى ومبنى المصنع والمدرسة والفيلات والمسرح وأنواع أخرى من المباني الفنية.

الخواص الفيزيائية والكيميائية:



□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□.