

كسوة مجلس الإسمنت للبيع للجدران الداخلية



مواصفات لوحة جدار الأسمنت الألياف:		
(الطول) (مم)	(العرض) (مم)	(سمك) (مم)
2440 ، 3000	1220	5--25
انحراف الأبعاد:		
سماعة	$\leq 8\text{mm}$	$\pm 0.3\text{mm}$
	8--12mm	$\pm 0.5\text{mm}$
	$\geq 12\text{mm}$	$\pm 0.8\text{mm}$
عرض	$\leq 1220\text{mm}$	$\pm 3\text{mm}$
	$> 1220\text{mm}$	$\pm 4\text{mm}$
طول	$\leq 2400\text{mm}$	$\pm 5\text{mm}$
	$> 2440\text{mm}$	$\pm 8\text{mm}$
الخصائص الفيزيائية:		
كثافة	1.2-1.6g/cm ³	
الموصلية الحرارية	$\leq 0.29 \text{ W/(M.K)}$	
امتصاص الماء	$\leq 28 \%$	
الماء يحتوي	$\leq 10 \%$	
حركة الرطوبة	$\leq 0.25 \%$	
قوة الانحناء	فرن جاف	ميغا باسكال ≥ 16
	التشبع بالماء	ميغا باسكال ≥ 13
عدم قابلية الاحتراق	الفئة أ	

مورد الكسوة الأسمنت الألياف الصين | يمكن استخدام لوحة أسمنت الألياف في الكسوة الخارجية للجدران ، التقسيم الداخلي (المرحاض) ، سقف امتصاص الصوت ، لوحة مقياس الجدار الستار ، لوحة الجدار المركبة ، لوحة إعلانات في الهواء الطلق ، الحرس الحراري ، بلاط الأرضيات من مبنى المكاتب ، الفندق ، المستشفى ، المبنى الوجه ، المدرسة ، الفيلا ، المسرح وأنواع أخرى من بناء الفنون.

التعبئة والتحميل



التعليمات

1. هل أنت الشركة المصنعة أم شركة التجارة؟
نحن الشركة المصنعة التي لديها خطين إنتاج مستوردين ، يمكن أن تكون السعة السنوية 20 مليون متر مربع.
2. ما هو منفذ التحميل؟
CIF و CFR تشينغداو ، تيانجين ، شنغهاي أو أي ميناء صيني آخر تحتاجه. إذا تم توفير منفذ الوجهة ، يمكن نقل للرجوع إليه.
3. لمنتجك؟ (MOQ) ما "الحد الأدنى لكمية الطلب".
يمكن التفاوض على الطلبات الصغيرة ، 1x20 "GP".
4. ما هي شروط الدفع التي تستخدمها عادة؟
قابلة للتفاوض إذا طلب كبير LC و 50 ٪ قبل الشحن. شروط الدفع 50 ٪ T/T يجب أن تدفع.
5. ما هو مهب الوقت الخاص بك لسلعك؟
حوالي 10-15 يوما
6. كيف تضمن جودة منتجك؟
صارم في كل عملية. هناك تقارير اختبار لمنتجاتنا. جميع منتجاتنا تلبى معايير الصناعة QC لدينا تفتيش.
7. OEM؟ هل تقبل
نعم ، يمكننا طباعة شعارك أو معلوماتك على المنتجات أو التعبئة.

مرحبا بكم لزيارة لدينا [مورد مجلس الإسمنت الصين](#) المصنع لعرض المزيد من التفاصيل.