

صورة المنتج

هو منزل معياري قياسي يمكن تصميمه على أنه طابق K) [شركة البناء الجاهزة الصين](#) - مستودع الصلب (نوع واحد أو متعدد الطوابق).

"يمكن تصميم التصميم الداخلي حسب العملاء" متطلبات.

، عند التسليم ، يتم إيقافها لتوفير المساحة. بناءً على اتصال البراغي دون عمل لحام

يمكن تجميعها وتفكيكها بسهولة ويمكن لأربعة عمال الانتهاء من 100 متر مربع في 8 ساعات وفقًا للتعليمات والقرص المضغوط.





مواصفات المنتج

مواصفة:		
1	مواصفات الغرفة	
	رقم الغرفة / الصف	غرفة 40 = 20 Rooms / 2 floors
	حجم الغرفة	7.5 sq.m = 2.75 x 2.75 m

2	هيكل مادة الصلب	
	عمود	2C-80X40X15X1.8 W/ Anti Rust Paint & OIL PASH
	شعاع قاعدة	C-80x40x15x1.8 W/ Anti Rust Paint & Oil Paint LIGN
	شعاع الأرضية	C-80x40x15x1.8 W/ Anti Rust Paint & Oil Paint LIGN
	شعاع الحلقة	C-80x40x15x1.3 W/ Anti Rust Paint & Oil Paint LIGN
	الثاني، أرضية	C-80x40x15x1.3 W/ Golvanized
	قوس الممر	C-80x40x15x1.3 W/ Anti Rust Paint & Oil Paint LIGN
	لوحة الصلب لوحة الممر	1.8 مم مكافحة الانزلاق عرض لوحة الصلب = 970 مم والطلاء الزيت الانتهاء
	قضبان الصلب تستعد	توم مشبك وطلاء الزيت صيد. GIS. ث/طلاء الزيت و RB 9
3	مواصفات تقسيم الجدار	
	سمك الصلب صفحية	$t > 0.25 \text{ mm}$
	لوحة العزل	مم. / الكثافة = 12 كجم. م. حافة مع $t = 75$ رغوة البوليسترين حزام الصلب
4	Floor	
	الطابق 1 ، 2	الخشب الرقائقي الأسود 15 مم
5	مواصفات ورقة السقف	
	سقف بورلين	المجلفن C-50x10x5x1.3 W/
	نوع السقف	$t > 0.25 \text{ mm}$
		مم. / الكثافة = 12 كجم. م $t = 75$ رغوة البوليسترين
6	استنزاف السقف	معياري
	الباب والنافذة	
	باب	مم. حجم قفل $t = 50 \times 830 \times 2000$ باب مركب الصلب مع قفل
	نافذة	مجموعة القفل m.and نافذة شريحة ث/ زجاج شفاف 4 PVC SIZE1335*920MM
مقاومة الرياح		الصف 11 (سرعة الرياح 120km/ساعة)
مقاومة الزلزال		الصف 7
إطهار سعة تحميل التسقيف		كيلو نيوتن/م 0.6 2
سعة الحمل المباشر للتسقيف		كيلو نيوتن/م 0.6 2
معامل نقل حرارة الجدار الخارجي والداخلي		0.35 M2HC/كيلو كالوري
سمح الجدار بالتحميل		كيلو نيوتن/م 0.6 2

قمة [مورد منزل الصلب الصين](#) توفير منازل متينة مقاومة للزلازل. التصميم الحديثة مع التجميع السريع. احصل على حل بنية الصلب المخصص مع عرض أسعار مجاني اليوم!