

الاسمنت الليفي هو مادة بناء خفيفة الوزن، سهلة التركيب، ومتينة.



الخواص الفيزيائية والكيميائية للمنتج:		
اللون (م)	السمك (م)	الوزن (كجم)
5-25	1220	2440 3000
الخواص الميكانيكية:		
الشد	≥ 8 م	± 0.3 م
	8-12 م	± 0.5 م
	≥ 12 م	± 0.8 م
الانحناء	≥ 1220 م	± 3 م
	$> 1220\text{mm}$	± 4 م
الانحراف	≥ 2400 م	± 5 م
	$> 2440\text{mm}$	± 8 م
الخواص الحرارية والصوتية:		
الحرارة	1.2-1.6 3م/م	
الامتصاص الصوتي	.290.29 (م.م/م)	
الامتصاص الحراري	$\geq 28\%$	
الامتصاص الصوتي	$\geq 10\%$	
الامتصاص الحراري	.250.25%	
الامتصاص الصوتي	م.م	≥ 16 م.م
	م.م	≥ 13 م.م
الامتصاص الحراري	م.م	

ألواح الأسمنت الليفي يمكن استخدامها لتكسية الجدران الخارجية، والقسم الداخلي (المرحاض)، وسقف امتصاص الصوت، ولوحة مقياس الحائط الساتر، ولوحة الحائط المركبة، ولوحة الإعلانات الخارجية، والحاجز الحراري، وبلاط الأرضيات مبنى المكاتب والفندق والمستشفى ومبنى المصنع والمدرسة والفيلات والمسرح وأنواع أخرى من المباني الفنية.

الخواص الفيزيائية والكيميائية:



□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□.