□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□

| | | |
|---|---|---|
| □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□: | | |
| □□) □□□) | □□) □□□□□) | □□) □□□□□) |
| 5-25 | 1220 | 2440.3000 |
| □□□□□□ □□□□□□□□□: | | |
| □□□□□ | ≤8 □□ | ± 0.3 □□ |
| | 8-12 □□□ | ± 0.5 □□ |
| | ≥12 □□□ | ± 0.8 □□□ |
| □□□ | ≤1220 □□ | ± 3 □□ |
| | >1220mm | ± 4 □□ |
| □□□ | ≤2400 □□ | ± 5 □□ |
| | >2440mm | ± 8 □□ |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□: | | |
| □□□□□ | 1.2-1.6 3 □□ / □□ | |
| □□□□□ □□□□□ | ≤0.29 □□□□□□□ □□□) / □□□) | |
| □□□□□ □□□□□□ | ≤28□ | |
| □□□□□ □□□ □□□□□ | ≤10□ | |
| □□□□□□□ □□□□ | ≤0.25□ | |
| □□□□□□□□ □□□ | □□□□□□ □□□ | ≥16 □□□□□□ □□□□ |
| | □□□□□□ □□□□□□ | ≥13 □□□□□□ □□□□ |
| □□□□□□□□ □□□ | □ □□□ | |

يمكن استخدام لوح الأسمنت الليفي لتكسية الجدران الخارجية ، والتقسيم الداخلي (المرحاض) ، وسقف امتصاص الصوت ، ولوحة مقياس الحائط الساتر ، ولوحة الحائط المركبة ، ولوحة الإعلانات الخارجية ، والحواجز الحرارية ، وبلاط الأرضيات من مبنى مكاتب ، فندق ، مستشفى ، مبنى واجهات ، مدرسة ، فيلا ، مسرح وأنواع أخرى من المباني الفنية.

□□□□□□□□ □□□□□:

□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□
□□□□ □□□ □□□□□ 20 □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□.

2. □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□
□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ .□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□
□□□□□□ CFR □ CIF □□□□□ □□□□□□.

3. □□□□□□□□ (□□□) □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□
1x20 "GP □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□.

4. □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□ □□□ □□□ T / T □□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□ □50 □ □50 □□□□□ LC □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□.

5. □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□
□□□□ 15-10 □□□□□

6. □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□
□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□.

7. □□□□ □□ OEM□
□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□.

□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□.