حار بيع الصين ألياف الأسمنت القوباء المنطقية انحياز

مواصفات ورقة الأسمنت الليفي:		
سمك (مم)	العرض (مم)	الطول (مم)
5--25	1220	2440، 3000
انحراف الأبعاد:		
سماكة	≥8 مم	± 0.3 ملم
	8-12 ملم	± 0.5 ملم
	≥12 ملم	± 0.8 ملم
عرض	≥1220 ملم	± 3 مم
	>1220mm	± 4 مم
طول	≥2400 مم	±5 ملم
	>2440mm	± 8 ملم
الخصائص الفيزيائية:		
كثافة	1.2-1.6 جم/سم3	
الموصلية الحرارية	.290.29 (م.ك)/واط)	
امتصاص الماء	≥28%	
يحتوي على الماء	≥10%	
حركة الرطوبة	.250.25%	
قوة الانحناء	فرن جاف	≥16 ميجا باسكال
	التشبع بالماء	≥13 ميجا باسكال
عدم القابلية للاحتراق	فئة أ	

انحياز القوباء المنطقية من ألياف الأسمنت يمكن استخدامها لتكسية الجدران الخارجية، والقسم الداخلي (المرحاض)، وسقف امتصاص الصوت، ولوحة مقياس الحائط الساتر، ولوحة الحائط المركبة، ولوحة الإعلانات الخارجية، والحاجز الحراري، وبلاط الأرضيات مبنى المكاتب والفندق والمستشفى ومبنى المصنع والمدرسة والفيلا والمسرح وأنواع أخرى من المباني الفنية.

التعبئة والتحميل:

التعليمات

1. هل أنت منتج أو شركة تجارية؟

نحن الشركة المصنعة التي لديها خطين إنتاج مستوردين، ويمكن أن تصل القدرة السنوية إلى 20 مليون متر مربع.

2. ما هو منفذ التحميل؟

تشينغداو، تيانجين، شنغهاي أو أي ميناء صيني آخر تحتاجه . إذا تم توفير منفذ الوجهة، فيمكن اقتباس CFR ，CIF للرجوع إليها.

3. ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب (موك) لمنتجك؟

1x20 "GP ، يمكن التفاوض على الطلبات الصغيرة.

4. ما هي شروط الدفع التي تستخدمها عادة؟

T/T 50% شروط الدفع إيداع و 50% يجب أن تدفع قبل الشحن. LC قابلة للتفاوض إذا كان الطلب كبيرًا.

5. ما هو المهلة الزمنية لبضائعك؟

حوالي 10-15 يوما

6. كيف تضمن جودة منتجك؟

لدينا فحص صارم لمراقبة الجودة في كل عملية . هناك تقارير اختبار لمنتجاتنا . جميع منتجاتنا تلبي معايير الصناعة.

7. هل تقبل تصنيع المعدات الأصلية؟

نعم، يمكننا طباعة شعارك أو معلومات عن المنتجات أو التعبئة.

مرحبا بكم في زيارة المصنع لعرض المزيد من التفاصيل.