

[Film mit Sperrholz](#) besteht hauptsächlich aus Eukalyptus-Sperrholz, Pappel-Plywo-Od- oder Eukalyptus- und Pappelsperrholz. Es ist wirtschaftlich und praktisch für das Konzert-Ret-Gießen, denn es könnte das Gesichtspanel für jedes Schalungssystem, zum Beispiel Stahlrahmensystem, einseitiges System, das Timber-Schal-Schalungssystem, das Stahlpropssystem, das Gerüstsystem, das Gerüstsystem usw., usw.



Name	<a href="#">Film mit Sperrholz</a>
Größe	1220*2440,915*1830 mm oder auf Anfrage
Dicke Toleranz	4-25 mm oder auf Anfrage
Kern	Fingergelenkkern
Filmooptionen:	Inländischer schwarzer oder brauner Film Dynea Film
Rand	Mit wasserfestem Farbe versiegelt, kann die Farbe Farbe auf Anfrage erfolgen

Kleber	MR, Melamin, Phenol WBP
Formaldehydemissionsniveau	Carb, E0, E1, E2
Feuchtigkeitsinhalt	8% -12% zum Zeitpunkt des Versands
Verwendung	Immobilienbau /Schalungspanel
Zertifizierung	CE, ISO, FSC, CARB
Lieferzeit	Innerhalb von 2-3 Wochen nach Zahlung oder nach Eröffnung von L/C
Min bestellen	1*20 "ft
Zahlungszeit	Tt oder l/c
Versorgungsfähigkeit	10000 m3/pro Monat