

# ProduktFoto





Das Stahllager (Typ K) ist ein modulares Standardhaus, das einstockig oder mehrstöckig gestaltet werden kann.

Das Innenlayout kann nach Kundenwunsch gestaltet werden.

Bei der Lieferung wird aus Platzgründen heruntergefahren. Basierend auf Schraubenverbindung ohne Schweißarbeiten,

Es kann leicht montiert und demontiert werden und vier Arbeiter können 100 m<sup>2</sup> in 8 Stunden gemäß Anleitung und CD fertigstellen.

## ProduktSpezifikation

### SPEZIFIKATION:

<b>1</b>	Raumspezifikation	
	Zimmernummer / Reihe	20 Rm / Etage x 2 Stroies = 40 Zimmer
	Raumgröße	2,75 x 2,75 m, Fläche = 7,5 m <sup>2</sup>
	Stahlwerkstoffstruktur	
	Säule	2C-80x40x15x1,8 mit Rostschutzfarbe und Ölfarbe fertig
	Grundbalken	C-80x40x15x1.8 mit Rostschutzfarbe und Ölfarbe fertig
	Bodenbalken	C-80x40x15x1.8 mit Rostschutzfarbe und Ölfarbe

3	Spezifikation der Wandtrennwände	
	Stahlplattendicke	t > 0,25 mm
4	Isolierplatte	Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg / cu. m. Kante mit Stahlgürtel
	Fußboden	
	Etage 1, 2	Schwarzes Sperrholz 15 mm
5	Dachbahnspezifikation	
	Pfettendach	C-50x10x5x1,3 mit verzinktem
	Dachtyp	t > 0,25 mm
	Regenrinne	Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg / cu. m. Standard
6	Tür und Fenster	
	Tür	Stahlverbundtür mit Schloss t = 50 mm. Größe 830x2000 Pad Lock
	Fenster	PVC Window Slide mit Klarglas 4 mm und Schloss Set. Größe 1335 * 920 mm
<b>Luftwiderstand</b>	Grad 11 (Windgeschwindigkeit ≤ 120 km / h)	
<b>Erdbebenresistenz</b>	Klasse 7	
<b>Tragfähigkeit des Daches anzeigen</b>	0,6 kn / m <sup>2</sup>	
<b>Nutzlast des Daches</b>	0,6 kn / m <sup>2</sup>	
<b>Wärmeübertragungskoeffizient für Außen- und Innenwände</b>	0,35 kcal / m <sup>2</sup> hc	
<b>Wand erlaubt Laden</b>	0,6 kn / m <sup>2</sup>	

**E-Mail: [admin@chinaheya.com](mailto:admin@chinaheya.com) Tel: 0086 536 8233282 Mobil: 0086 156 6259 3657 Web: [www.chinaheya.com](http://www.chinaheya.com)**