



SPEZIFIKATION:

	Raumspezifikation	
1	Zimmernummer / Reihe	20 Rm / Etage x 2 Stroies = 40 Zimmer
	Raumgröße	2,75 x 2,75 m, Fläche = 7,5 m ²

	Stahlwerkstoffstruktur	
	Säule	2C-80x40x15x1,8 mit Rostschutzfarbe und Ölfarbe fertig
	Grundbalken	C-80x40x15x1,8 mit Rostschutzfarbe und Ölfarbe fertig
	Bodenbalken	C-80x40x15x1,8 mit Rostschutzfarbe und Ölfarbe fertig
2	Ringstrahl	C-80x40x15x1.3 mit Rostschutzfarbe und Ölfarbe fertig
	2 .. Bodenpfette	C-80x40x15x1,3 mit verzinktem
	Gehweghalterung	C-80x40x15x1.3 mit Rostschutzfarbe und Ölfarbe fertig
	Gehwegplatte Stahlplatte	1,8 MM Anti-Rutsch Stahlblechbreite = 970 mm & Ölfarbe fertig
	Stahlstangenverstrebung	RB 9 mit Ölfarbe und GIS. Tum Buckle & Oil Paint gefischt
	Spezifikation der Wandtrennwände	
3	Stahlplattendicke	t> 0,25 mm
	Isolierplatte	Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg / cu. m. Kante mit Stahlgürtel
4	Fußboden	
	Etage 1, 2	Schwarzes Sperrholz 15 mm
	Dachbahnspezifikation	
	Pfettendach	C-50x10x5x1,3 mit verzinktem
5	Dachtyp	t> 0,25 mm
	Regenrinne	Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg / cu. m.
	Tür und Fenster	Standard
6	Tür	Stahlverbundtür mit Schloss t = 50 mm. Größe 830x2000 Pad Lock
	Fenster	PVC Window Slide mit Klarglas 4 mm und Schloss Set. Größe 1335 * 920 mm
Luftwiderstand	Grad 11 (Windgeschwindigkeit ≤ 120 km / h)	
Erdbebenresistenz	Klasse 7	

Tragfähigkeit des Daches anzeigen	0,6 kn / m ²
Nutzlast des Daches	0,6 kn / m ²
Wärmeübertragungskoeffizient für Außen- und Innenwände	0,35 kcal / m ² hc
Wand erlaubt Laden	0,6 kn / m ²