

Produkt Foto



Artikel	Detail
Länge	Innenlänge / Außenlänge 5,81 m / 6,06 m
Breite	Innenbreite/Außenbreite 2.188/2.438m
Höhe	Innenhöhe/Außenhöhe 2.410m/2.591m
Hauptstruktur	Leichter Stahl
Dach	Die Oberfläche besteht außen aus 0,4 mm dickem Farbstahl, in der Mitte aus 100 mm dicker Glaswolle. Zulässige Live-Belastung: 0,75 kN/m ²
Wand	50 mm/75 mm/100 mm Glaswolle/Steinwolle-Sandwichplatte, 0,4 mm farbiges Stahlblech und 50 kg/m ³ Glaswolldichte im Inneren.
Base	Die Außenverkleidung besteht aus 0,3 mm starkem verzinktem Stahlblech und die Isolierung besteht aus Glaswolle/Steinwolle. Das Trägermaterial besteht aus 18 mm Zement-Magnesiumfaserplatten und die Innendekoration besteht aus 1,6 mm PVC-Bodenbelag.
Zulässige Beladung	2 KN/m ²
Fenster	PVC-Schiebe-/Flügel Fenster oder Aluminiumfenster
Tür	Sandwichpaneeltür oder Sicherheitstür aus Stahl oder Glastür, ausgestattet mit Schloss.
Option	
Elektrosystem	Bereitstellung von Plan, Design und Konstruktion
Technischer Parameter	wasserdicht, schalldicht, brandschutz- und feuchtigkeitsbeständig