



Detail

		aus kaltgewalzten, geschweißten Stahlprofilen, 4 mm dick 4 Eckabgüsse, geschweißt
	Stahlrahmen	2 Gabelstaplertaschen (außer 30 Zoll) - Abstand 1200 mm (Innenabstand der Gabelstaplertaschen: 240 × 80 mm) Stahlquerträger, Dicke = 2 mm
Fußboden	Isolierung	100 mm dicke Steinwolle
	Unterboden	0,5 mm dickes, verzinktes Stahlblech 8mm Sperrholzplatte 1,8 mm PVC-Boden
	Fußboden	Entflammbarkeitsklasse B1 - kaum brennbar Rauchdichteklasse Q1 - geringe Rauchemission Verschleißfestigkeitsfaktor: T-Level

		aus kaltgewalzten, geschweißten Stahlprofilen, 3 mm dick
	Stahlrahmen	4 Eckabgüsse, geschweißt Stahlquerträger, Dicke = 2 mm
Dach	Dacheindeckung	0,5 mm dickes, verzinktes Stahlblech 360-Grad-Naht an der Verbindung der Dachpaneele
	Isolierung	100 mm dicke Steinwolle
	Decke	10 mm Spanplatte (V 20), beidseitig laminiert, weiß Die Spanplatte entspricht dem Emissionswert E1
	CEE-Anschluss	im Rahmen an der kurzen Endseite eingesunken Dichte: 120 kg / m ³
	Steinwolle	Entflammbarkeitsklasse A - nicht brennbar zertifiziert: CE & GL Dichte: 10 kg / m ³
Isolierung	EPS	Entflammbarkeitsklasse B1 - nicht brennbar Rauchdichteklasse Q1 - geringe Rauchemission zertifiziert: CE & GL