





Detail		
Fußboden	Stahlrahmen	aus kaltgewalzten, geschweißten Stahlprofilen, 4 mm dick 4 Eckabgüsse, geschweißt 2 Gabelstaplertaschen (außer 30 Zoll) - Abstand 1200 mm (Innenabstand der Gabelstaplertaschen: 240 × 80 mm) Stahlquerträger, Dicke = 2 mm
	Isolierung	100 mm dicke Steinwolle
	Unterboden	0,5 mm dickes, verzinktes Stahlblech
	Fußboden	8mm Sperrholzplatte
		1,8 mm PVC-Boden
		Entflammbarkeitsklasse B1 - kaum brennbar Rauchdichteklasse Q1 - geringe Rauchemission Verschleißfestigkeitsfaktor: T-Level
Dach	Stahlrahmen	aus kaltgewalzten, geschweißten Stahlprofilen, 3 mm dick 4 Eckabgüsse, geschweißt Stahlquerträger, Dicke = 2 mm
	Dacheindeckung	0,5 mm dickes, verzinktes Stahlblech 360-Grad-Naht an der Verbindung der Dachpaneele
	Isolierung	100 mm dicke Steinwolle
	Decke	10 mm Spanplatte (V 20), beidseitig laminiert, weiß Die Spanplatte entspricht dem Emissionswert E1
	CEE-Anschluss	im Rahmen an der kurzen Endseite eingesunken
Isolierung	Steinwolle	Dichte: 120 kg / m ³ Entflammbarkeitsklasse A - nicht brennbar zertifiziert: CE & GL
		EPS