



Artikel	Detail
Länge	Innenlänge / Außenlänge 5,81 m / 6,06 m
Breite	Innenbreite / Außenbreite 2,188 / 2,438 m

Höhe	Innenhöhe / Außenhöhe 2,410 m / 2,591 m
Hauptstruktur	Leichter Stahl
Dach	Die Außenseite besteht aus 0,4 mm Farbstahl als Oberfläche, die Mitte aus 100 mm Glaswolle. Zulässige Live-Belastung 0,75 kN / m ²
Mauer	50 mm / 75 mm / 100 mm Glaswolle / Steinwolle-Sandwichplatte, 0,4 mm farbiges Stahlblech und 50 kg / m ³ Glaswolldichte im Inneren.
Base	Die äußere Verkleidung besteht aus 0,3 mm verzinktem Stahlblech und die Isolierung aus Glaswolle / Steinwolle. Das Trägermaterial ist 18 mm Zement-Magnesiumfaserplatte und die Innendekoration besteht aus 1,6 mm PVC-Boden.
Zulässiges Laden	2 kN / m ²
Fenster	PVC-Schiebe- / Flügelfenster oder Aluminiumfenster
Tür	Sandwichpaneeltür oder Stahlsicherheitstür oder Glastür, mit Schloss ausgestattet.
Option Elektrisches System	Vorausgesetzt, Plan, Design und Konstruktion
Technische Parameter	wasserdicht, schalldicht, feuerfest und feuchtigkeitsbeständig