



| Sortieren | Name | Spezifikation |
|-----------------|--|---|
| Spezifikation | 20'GP | Länge: 6055 mm Breite: 2438 m Höhe: 2591 mm Gewicht: 2145 kg |
| | 40'GP | Länge: 12192 mm Breite: 2438 mm Höhe: 2591 mm Gewicht: 3650 kg |
| | 40'HQ | Länge: 12192 mm Breite 2438 mm Höhe: 2896 mm Gewicht: 3800 kg |
| Standardzubehör | Mauer | Material: Stahl |
| | Dach | Material: Stahl |
| | Tür | Aluminiumlegierung, Holz, Stahl oder Kundenanforderung |
| | Fenster | Aluminiumlegierung, Holz oder Kundenwunsch |
| | Dekorativer Boden | PVC- oder Laminatböden im Wohnbereich und Aluminiumplatten in Bad und Küche oder Kundenwunsch |
| | Wasserversorgungs- und Entwässerungssystem | Bereitgestellter Plan, Entwurf und Bau oder Kundenwunsch |
| | Elektronisches System | Bereitgestellter Plan, Entwurf und Bau oder Kundenwunsch |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Technische Parameter | Beständige Temperatur | -50 ° C bis 70 ° C. |
| | Feuerfest | B2 Klasse |
| | Erdbebenresistenz | 8Grade |
| | Windbeständig | 120 km / h |