

ProductoFoto





ProductoDetalle

CALIDAD NORMAL

NO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN
1	marco inferior	<p>espesor del haz 2,5 mm</p> <p>correa secundaria C120 * 60 * 1,7 mm</p> <p>Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm</p> <p>Azulejo de revestimiento de 0,23 mm</p> <p>espesor del haz 2,5 mm</p> <p>Pieza de moldura en Z</p>
2	marco superior	<p>correa secundaria 80 * 40 * 1.3mm</p> <p>Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm + película de PE</p> <p>Hoja de acero de 0,5 mm</p>
3	columna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tablero del piso	Tablero de fibrocemento de 18 mm
5	recubrimiento de piso	Suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm
6	puerta de acero	T75 0,6 mm, tamaño 845 * 2035
7	Ventana de PVC	ventana corredera de pvc 1130 * 1100 vidrios dobles, pantalla voladora
8	panel de pared	V1150 Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm0,4 / 0,450 KG / m ³

9	Accesorios	<p>Tubos de \varnothing50mmPVC</p> <p>Techo de 831 * 0,4 mm</p> <p>75 canales</p> <p>Rodapié de PVC</p> <p>Revestimiento de columna de 0,4 mm</p> <p>remache, tornillo, pegamento, etc.</p>
10	Eléctrico	<p>Enchufe industrial, caja de distribución, 4 enchufes, 1 interruptor, 2 luces</p>
11	Toda la vida	<p>10 años</p>