Especificación técnicaPara20 'x 8' x 8'6 "tipo ISO Contenedor de acero de carga seca

5.1 dimensión

Dimensiones externas
Dimensiones internas
Largo
6.058 (0, -6) mm
5.898 (0, -6) mm
Ancho
2,438 (0, -5) mm
2,352 (0, -5) mm
Altura
2.591 (0, -5) mm
2.393 (0, -5) mm
Ninguna parte del contenedor sobresalirá más allá de las dimensiones externas.
Mencionado anteriormente.
Diferencias máximas permitidas entre dos diagonales en cualquiera de los
Las siguientes superficies son las siguientes:
Techo, diagonales inferiores y laterales.
..... 13 mm
Diagonales delanteros y traseros
..... 10 mm.

Apertura de la puerta de 5.2

Ancho .....
2,340 (0, -5)
mm
Altura .....
2,280 (0, -5)
mm

5.3 bolsillo de tenedor

Ancho .....
360
mm
Altura .....
115
mm
Distancia central .....
2,080
mm

5.4 Dentro de la capacidad cúbica.

33.2 Cu.m 1,170 CU.FT

5.5 calificación

Peso bruto máximo .....
30,480 kg
67,200 lbs
Máxima carga útil .....

28,250 kg
62.280 lbs
Peso de tara (± 2%) .....
2,230 kg
4.920 lbs