

Especificación técnica Para 20' x 8' x 8'6 "tipo ISO

Contenedor de acero de carga seca

5.1 dimensión

Dimensiones externas

Dimensiones internas

Largo

6.058 (0, -6) mm

5.898 (0, -6) mm

Ancho

2,438 (0, -5) mm

2,352 (0, -5) mm

Altura

2.591 (0, -5) mm

2.393 (0, -5) mm

Ninguna parte del contenedor sobresalirá más allá de las dimensiones externas.

Mencionado anteriormente.

Diferencias máximas permitidas entre dos diagonales en cualquiera de los

Las siguientes superficies son las siguientes:

Techo, diagonales inferiores y laterales.

..... 13 mm

Diagonales delanteros y traseros

..... 10 mm.

Apertura de la puerta de 5.2

Ancho

2,340 (0, -5)

mm

Altura

2,280 (0, -5)

mm

5.3 bolsillo de tenedor

Ancho

360

mm

Altura

115

mm

Distancia central

2,080

mm

5.4 Dentro de la capacidad cúbica.

33.2 Cu.m 1,170 CU.FT

5.5 calificación

Peso bruto máximo

30,480 kg

67,200 lbs

Máxima carga útil

28,250 kg
62.280 lbs
Peso de tara ($\pm 2\%$)
2,230 kg
4.920 lbs

