

ProductoFoto





El almacén de acero (tipo K) es una casa modular estándar que puede diseñarse como de una sola planta o de varias plantas.

El diseño interior se puede diseñar según los requisitos del cliente.

Cuando se entrega, es derribado para ahorrar espacio. Basado en la conexión de pernos sin trabajos de soldadura,

Se puede montar y desmontar fácilmente y cuatro trabajadores pueden terminar 100m² en 8 horas según las instrucciones y el CD.

ProductoEspecificación

ESPECIFICACIÓN:

1	Especificación de la habitación	
	Número de habitación / Fila	20 habitaciones / piso x 2 espacios = 40 habitaciones
	El tamaño de la habitación	2,75 x 2,75 m, área = 7,5 metros cuadrados
	Estructura de material de acero	
	Columna	2C-80x40x15x1.8 con acabado de pintura antioxidante y pintura al óleo
	Viga base	C-80x40x15x1.8 con acabado de pintura antioxidante y pintura al óleo
	Viga de piso	C-80x40x15x1.8 con acabado de pintura antioxidante y pintura al óleo

	<p>Especificación de partición de pared</p> <p>Espesor de la placa de acero</p>	<p>t > 0,25 mm</p>
3	<p>Panel de aislamiento</p>	<p>Espuma de poliestireno t = 75 mm. / Densidad = 12 kg./cu. metro. Borde con cinturón de acero</p>
4	<p>Piso</p> <p>Piso 1, 2</p> <p>Especificación de la hoja de techo</p>	<p>Contrachapado negro 15 mm</p>
5	<p>Techo de Purlin</p> <p>Tipo de techo</p>	<p>C-50x10x5x1.3 con galvanizado</p> <p>t > 0,25 mm</p>
	<p>Desagüe del techo</p> <p>Puerta y ventana</p>	<p>Estándar</p>
6	<p>Puerta</p> <p>Ventana</p>	<p>puerta compuesta de acero con cerradura t = 50 mm. Tamaño 830x2000 pad Lock</p> <p>Diapositiva de ventana de PVC con vidrio transparente de 4 mm. Y juego de cerradura. Tamaño 1335 * 920 mm</p>
	Resistencia al viento	Grado 11 (velocidad del viento ≤ 120 km / h)
	Resistencia al terremoto	Grado 7
	Mostrar la capacidad de carga del techo	0,6 nudos / m ²
	Capacidad de carga viva del techado	0,6 nudos / m ²
	Coefficiente de transmisión de calor de la pared externa e interna	0,35 kcal / m ² hc
	Carga permitida en la pared	0,6 nudos / m ²

Correo electrónico: admin@chinaheya.com Tel: 0086536 8233282 Móvil: 0086156 6259 3657 Web: www.chinaheya.com