Suministro de fábrica Revestimiento de tablero de cemento

Revestimiento de tablero de cemento Especificación:		
Espesor(mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)
5--25	1220	2440, 3000
Desviación dimensional:		
Espesor	≤8mm	±0,3 mm
	8--12mm	±0,5 mm
	≥12mm	±0,8 mm
Ancho	≤1220mm	±3mm
	>1220mm	±4mm
Longitud	≤2400 mm	±5mm
	>2440mm	±8mm
Propiedades físicas:		
Densidad	1,2-1,6 g/cm3	
Conductividad térmica	≤0,29 W/(m.k)	
Absorción de agua	≤28%	
El agua contiene	≤10%	
movimiento de humedad	≤0,25%	
Fuerza de flexión	secar al horno	≥16 MPa
	saturación con agua	≥13 MPa
No combustible	clase A	

El revestimiento de tableros de cemento se puede utilizar para revestimiento de paredes exteriores, tabiques interiores (inodoros), techos de absorción acústica, tableros de escala de muro cortina, paneles de pared compuestos, vallas publicitarias exteriores, deflectores térmicos, baldosas de Edificio de oficinas, hotel, hospital, edificio fabril, escuela, villa, teatro y otros tipos de edificios artísticos.

Embalaje y carga:

Preguntas frecuentes

1. ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
Somos fabricantes que tenemos 2 líneas de producción importadas, la capacidad anual puede ser de 20 millones de metros cuadrados.

2. ¿Cuál es el puerto de carga?
Qingdao, Tianjin, Shanghai o cualquier otro puerto de China que necesite. Si se proporciona el puerto de destino, se pueden cotizar CFR y CIF para su referencia.

3. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ) de su producto?
1x20"GP, se pueden negociar pedidos pequeños.

4. ¿Qué condiciones de pago utiliza habitualmente?
T/T depósito del 50% y el 50% debe pagarse antes del envío. Las condiciones de pago de LC son negociables si se trata de un pedido grande.

5. ¿Cuál es el plazo de entrega de sus productos?
Alrededor de 10-15 días

6. ¿Cómo garantiza la calidad de su producto?
Contamos con una estricta inspección de control de calidad en cada proceso. Hay informes de prueba para nuestros productos. Todos nuestros productos cumplen con los estándares de la industria.

7. ¿Aceptan OEM?
Sí, podemos imprimir su logotipo o información sobre los productos o el embalaje.

Bienvenido a visitar nuestra fábrica para ver más detalles.