





Artículo	Detalle
<b>Longitud</b>	Longitud interior / longitud exterior 5,81 m / 6,06 m
<b>Anchura</b>	Ancho interior / ancho exterior 2.188 / 2.438m
<b>Altura</b>	Altura interior / altura exterior 2,410 m / 2,591 m
<b>Estructura principal</b>	Acero ligero
<b>Techo</b>	El exterior es de acero de color de 0,4 mm como superficie, el medio es un aislamiento de lana de vidrio de 100 mm. Carga en vivo permitida 0.75KN / m <sup>2</sup>
<b>pared</b>	Panel sándwich de lana de vidrio / lana de roca de 50 mm / 75 mm / 100 mm, hoja de acero de color de 0,4 mm y 50 kg / m <sup>3</sup> de lana de vidrio de densidad en el interior.
<b>Base</b>	El revestimiento externo es de chapa de acero galvanizado de 0,3 mm y el aislamiento es lana de vidrio / lana de roca. El material de soporte es un tablero de fibra de magnesio y cemento de 18 mm. y la decoración interior es suelo de PVC de 1,6 mm.
<b>Carga permitida</b>	2 KN / m <sup>2</sup>
<b>Ventana</b>	Ventana corredera / abatible de PVC o ventana de aluminio
<b>Puerta</b>	Puerta de panel sándwich o puerta de seguridad de acero o puerta de vidrio, equipada con cerradura.
<b>Opción Sistema eléctrico</b>	Plan, diseño y construcción proporcionados
<b>Parámetro técnico</b>	a prueba de agua, a prueba de sonido, prevención de incendios y a prueba de humedad

