

material principal	A.	El techo y la pared son paneles sándwich Sin embargo, hay otros materiales que puede elegir, como el lana mineral de roca panel emparedado, poliuretano panel emparedado.
	SI.	El marco principal es el H sección de acero y el hierro angular. ¡El grosor depende de ti! Tamaño normal: acero H 350x150x6x9mm.
Más detalles	A.	Estructura: Acero H como su marco principal, que es seguro y confiable; paneles sándwich como sus tableros de techo y pared, que tiene un aspecto equisite y una hermosa decoración.
	SI.	Protección del medio ambiente y economía: las casas prefabricadas tienen un diseño razonable, se pueden quitar o reciclar más de 5 vecesy puede dar servicio 10 años o más.
	C.	Aplicaciones: las casas prefabricadas se pueden utilizar como residencia permanente y temporal, alojamiento de trabajadores, oficina, taller, almacén, etc.
	RE.	Ventajas: Alto rendimiento en a prueba de terremotos, impermeable, a prueba de viento, a prueba de humedad, aislamiento térmico y aislamiento acústico.
	MI.	Instalaciones interiores: Pisos, cielo raso, sistema de agua, electricidad, baños, etc. son opcionales a elección del cliente.
	F.	Instalación rápida: es conveniente de instalar, un trabajador calificado puede instalar 20m2-30m2 un día.
	GRAMO.	Transporte: El desmontaje completo de los componentes de la casa prefabricada puede ahorrar más espacio del contenedor marítimo y hacer que el costo del flete de la casa sea mucho más bajo.

Otros	A.	Las casas prefabricadas se pueden utilizar en Obra de obra, bajo costo, fácil instalación, reutilizable, conservación de energía.
	SI.	Se utiliza en el sitio de construcción y se puede reutilizar en muchos proyectos, lo cual es muy económico
	C.	Las casas prefabricadas se pueden diseñar como alojamiento, oficina, centro de control, comedor, etc.
	RE.	El bajo costo, fácil montaje y desmontaje, reutilizables son las ventajas más destacadas de esta casa.
	MI.	Podemos diseñar el estilo de acuerdo con sus diferentes requisitos y las condiciones climáticas del sitio de construcción. Es incombustible, impermeable, a prueba de terremotos y resistente al calor.
	F.	La partición de la pared depende de usted, podemos diseñar la partición que desee.
	GRAMO.	Excelente en la característica de tifón y a prueba de terremotos el grado es 8 grados.
	H.	El uso vida esta alrededor 15-25 años. Protección del medio ambiente y económico.
	YO.	6 trabajadores pueden ensamblar 20 ~ 30 metros cuadrados todos los días. 6 trabajadores pueden terminar la casa prefabricada de 300 metros cuadrados en 2 días.
	J.	Cargando: 180 metros cuadrados se puede cargar en uno 40 pies contenedor de envío.