





| Artículo | Detalle |
|-----------------------------|--|
| Material principal | a. acero ligero como marco de acero, incluido acero de sección C, acero de sección en V, tubo de acero cuadrado. |
| Ventana | b. Varios paneles sándwich para paredes y techos, el aislamiento puede ser EPS, lana de roca, lana de fibra de vidrio. |
| Puerta | Ventana de persiana de aleación de aluminio, ventana de plástico y acero. |
| Elementos opcionales | Puerta de panel sándwich de EPS / lana de roca / lana de fibra de vidrio, puerta de acero / acero plástico / aleación de aluminio. |
| | Podemos suministrarle baño, cocina, sistema eléctrico, electrodomésticos, muebles y otros componentes según su solicitud. |
| Características | Un diseño flexible, puertas, ventanas y paticiones interiores se pueden fijar en cualquier posición. |
| | b. Fácil de montar y desmontar, lo que ahorra más tiempo y costes. |
| | c. Larga vida útil, uso repetitivo, normalmente más de 15 años de vida útil. |
| | d. Fabricación rápida, instalación rápida. |
| | e. Seguro y confiable. |
| | F. Diferentes colores para su elección. |
| Aplicaciones | Sitio de construcción, oficina temporal, hogar, dormitorio, trabajo, campamento, comedor, taller, almacén, etc. |

Fabricación

Fabricar estrictamente, cada miembro basado en dibujos confirmados.

Instalación

Complete las instrucciones de instalación o soporte técnico asignando a nuestro ingeniero en el sitio.

Embalaje

El embalaje razonable garantiza la calidad y la comodidad de transportar e instalar.