





## ESPECIFICACIÓN:

	Especificación de la habitación	
<b>1</b>	Número de habitación / Fila	20 habitaciones / piso x 2 espacios = 40 habitaciones
	El tamaño de la habitación	2,75 x 2,75 m, área = 7,5 metros cuadrados

	Estructura de material de acero	
	Columna	2C-80x40x15x1.8 con acabado de pintura antioxidante y pintura al óleo
	Viga base	C-80x40x15x1.8 con acabado de pintura antioxidante y pintura al óleo
	Viga de piso	C-80x40x15x1.8 con acabado de pintura antioxidante y pintura al óleo
2	Haz de anillo	C-80x40x15x1.3 con acabado de pintura antioxidante y pintura al óleo
	2do. Piso Purlin	C-80x40x15x1.3 con galvanizado
	Soporte de pasarela	C-80x40x15x1.3 con acabado de pintura antioxidante y pintura al óleo
	Panel de pasarela Panel de acero	1.8 MILÍMETROS Antideslizante Ancho del panel de acero = 970 mm y acabado con pintura al óleo
	Refuerzo de varilla de acero	RB 9 con pintura al óleo y GIS. Tum Buckle & Oil Paint Fished
	Especificación de partición de pared	
3	Espesor de la placa de acero	t > 0,25 mm
	Panel de aislamiento	Espuma de poliestireno t = 75 mm. / Densidad = 12 kg./cu. metro. Borde con cinturón de acero
	Piso	
4	Piso 1, 2	Contrachapado negro 15 mm
	Especificación de la hoja de techo	
	Techo de Purlin	C-50x10x5x1.3 con galvanizado
5	Tipo de techo	t > 0,25 mm
		Espuma de poliestireno t = 75 mm. / Densidad = 12 kg./cu. metro.
	Desagüe del techo	Estándar
	Puerta y ventana	
6	Puerta	puerta compuesta de acero con cerradura t = 50 mm. Tamaño 830x2000 pad Lock
	Ventana	Diapositiva de ventana de PVC con vidrio transparente de 4 mm. Y juego de cerradura. Tamaño 1335 * 920 mm
	<b>Resistencia al viento</b>	Grado 11 (velocidad del viento ≤ 120 km / h)
	<b>Resistencia al terremoto</b>	Grado 7
	<b>Mostrar la capacidad de carga del techo</b>	0,6 nudos / m <sup>2</sup>
	<b>Capacidad de carga viva del techado</b>	0,6 nudos / m <sup>2</sup>

**Coeficiente de transmisión de calor de la pared externa e interna** 0,35 kcal / m<sup>2</sup>hc

**Carga permitida en la pared** 0,6 nudos / m<sup>2</sup>