





HOJA DE PRESUPUESTO DESGLOSE

No.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE TEORÍA
Estructura LGS				
1	estructura de acero		□	243
2	guarniciones		conjunto	243
Sistema de pared				
1	Tablero OSB de pared externa	1220 * 2440 * 9 mm	□	252,1
2	Papel de respiración unidireccional de pared externa		□	308,7
3	Soporte de madera para pared exterior	30 * 40 * 3000 mm	metro	756,3
4	Tablero tallado en metal de pared externa	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm	□	252,1
5	Tablero OSB de pared interna	1220 * 2440 * 9 mm	□	402,6
6	Placa de yeso de pared interna	1200 * 2400 * 9 mm	□	402,6
7	Tablero de fibrocemento de distrito húmedo	1220 * 2440 * 10 mm	□	116,85
Sistema de aislamiento				
1	Aislamiento de lana de vidrio	T75mm□12□/rodar 16Kg / m3	□	385,775
2	Aislamiento de lana de vidrio (bajo techo)	T75mm□12□/rodar 16Kg / m3	□	165
3	Tablero XPS de pared externa	1200 * 600 * 40 mm	□	252,1
Sistema de piso				
1	Superficie del suelo OSB	1220 * 2440 * 18 mm	□	110
2	Bobina impermeable auto-pegante para piso	T1.5mm□-15 °C□20□/rodar	□	110
3	Cojín de suelo de hormigón	Hormigón C25	□	110
Sistema de techo				
1	Tablero OSB de techo	1220 * 2440 * 12 mm	□	165

2	bobina impermeable auto-pegante	T1.5mm ² -15 °C ² 20 ² /rodar	□	165
3	Teja	baldosa de asfalto	□	165
4	Teja cumbrera	baldosa de asfalto	metro	27,9
5	Moldura de pvc de aleros de techo	6 m / pc	metro	63,5
6	Tira de cierre de PVC	4 m / pc	metro	63,5
7	Tablero tallado en metal debajo de los aleros del techo	381 * 3800 * 16 mm	□	38,1

Puerta ventana

1	Ventana de aluminio		□	56,6
2	Puerta interior		□	9,6
3	Accesorios para alféizar de puerta / ventana	1220 * 2440 * 10 mm	metro	172

Sistema de agua y electricidad

1	Tuberías		□	243
2	Sistema electrico	Incluya corriente débil, excluya enchufe / interruptor / luz, etc.	□	243

Sistema de accesorios de decoración □ 243

Sistema de accesorios de hardware □ 243