

ProductoFoto



ProductoDetalle

CALIDAD NORMAL

NO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN
1	marco inferior	espesor del haz 2,5 mm correa secundaria C120 * 60 * 1,7 mm Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm Azulejo de revestimiento de 0,23 mm espesor del haz 2,5 mm Pieza de moldura en Z
2	marco superior	correa secundaria 80 * 40 * 1.3 mm Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm + película de PE Hoja de acero de 0,5 mm
3	columna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tablero del piso	Tablero de fibrocemento de 18 mm
5	recubrimiento de piso	Suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm
6	puerta de acero	T75 0,6 mm, tamaño 845 * 2035
7	Ventana de PVC	ventana corredera de pvc 1130 * 1100 vidrios dobles, pantalla voladora
8	panel de pared	V1150 Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm 0,4 / 0,450 KG / m ³ Tubos de φ50mmPVC Techo de 831 * 0,4 mm
9	Accesorios	75 canales Rodapié de PVC Revestimiento de columna de 0,4 mm remache, tornillo, pegamento, etc.
10	Eléctrico	Enchufe industrial, caja de distribución, 4 enchufes, 1 interruptor, 2 luces
11	Toda la vida	10 años