

ProductoFoto





ProductoDetalle

CALIDAD NORMAL

| NO | ARTICULO | DESCRIPCIÓN |
|----|------------------|--|
| 1 | marco inferior | <p>espesor del haz 2,5 mm</p> <p>correa secundaria C120 * 60 * 1,7 mm</p> <p>Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm</p> <p>Azulejo de revestimiento de 0,23 mm</p> <p>espesor del haz 2,5 mm</p> |
| 2 | marco superior | <p>Pieza de moldura en Z</p> <p>correa secundaria 80 * 40 * 1.3 mm</p> <p>Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm + película de PE</p> <p>Hoja de acero de 0,5 mm</p> |
| 3 | columna | 2526 * 210 * 150 * 2,5 mm |
| 4 | tablero del piso | Tablero de fibrocemento de 18 mm |

| | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 5 | recubrimiento de piso | Suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm |
| 6 | puerta de acero | T75 0,6 mm, tamaño 845 * 2035 |
| 7 | Ventana de PVC | ventana corredera de pvc 1130 * 1100 vidrios dobles, pantalla voladora |
| 8 | panel de pared | V1150 Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm 0,4 / 0,450 KG / m ³ Tubos de φ50mmPVC Techo de 831 * 0,4 mm |
| 9 | Accesorios | 75 canales Rodapié de PVC Revestimiento de columna de 0,4 mm remache, tornillo, pegamento, etc. |
| 10 | Eléctrico | Enchufe industrial, caja de distribución, 4 enchufes, 1 interruptor, 2 luces |
| 11 | Toda la vida | 10 años |