



Artículo	Detalle
Longitud	Longitud interior / longitud exterior 5,81 m / 6,06 m
Anchura	Ancho interior / ancho exterior 2.188 / 2.438m

Altura	Altura interior / altura exterior 2,410 m / 2,591 m
Estructura principal	Acero ligero
Techo	El exterior es acero de color de 0,4 mm como superficie, el medio es aislamiento de lana de vidrio de 100 mm. Carga en vivo permitida 0.75KN / m ²
pared	Panel sándwich de lana de vidrio / lana de roca de 50 mm / 75 mm / 100 mm, hoja de acero de color de 0,4 mm y densidad de lana de vidrio de 50 kg / m ³ en el interior.
Base	El revestimiento externo es de chapa de acero galvanizado de 0,3 mm y el aislamiento es de lana de vidrio / lana de roca. El material de soporte es un tablero de fibra de magnesio de cemento de 18 mm y la decoración interior es un suelo de PVC de 1,6 mm.
Carga permitida	2 KN / m ²
Ventana	Ventana corredera / abatible de PVC o ventana de aluminio
Puerta	Puerta de panel sándwich o puerta de seguridad de acero o puerta de vidrio, equipada con cerradura.
Opción Sistema eléctrico	Plan, diseño y construcción proporcionados
Parámetro técnico	a prueba de agua, prueba de sonido, prevención de incendios y a prueba de humedad