

Expédition poutable [Cabdanse de conteneur](#) Conteneur à vendre

Lieu d'origine : Shangdong, Chdanse (contdansentale)

Nom de marque: Qualité

Numéro de modèle: Maison de conteneur

Matériel: Récipient

Utilisation : Camp, école, douair, exploitation minière

Norme : ISO/CE/AS/US/CA

Toiture : Personnalisée

Isolation : Fibre de verre/laine de roche/PU

Caractéristiques : économie d'énergie/assemblage rapide.

Utilisant la vie: 70 ans

Conception : Plan & Modèle 3D & Structure D



[Conteneur-Cabine](#)

| Trier | Nom | spécification |
|-------|-----|---------------|
|-------|-----|---------------|

| | | |
|----------------------|---|---|
| spécification | 20 GP | Longueur : 6055 mm Largeur:2438m Hauteur : 2 591 mm Poids : 2145KGS |
| | 40 GP | Longueur : 12192 mm Largeur : 2438 mm Hauteur : 2591 mm Poids : 3650 kg |
| | 40 QG | Longueur : 12192 mm Largeur2438mm Hauteur : 2896 mm Poids:3800KGS |
| Stetard | Mur | Matériel: acier |
| | Toit | Matériel: acier |
| | Poute | Aluminium alliage, bois ,acier ou clients" exigence |
| | Fenêtre | Aluminium alliage, bois ou clients exigence |
| | Plancher découatif | PVC ou feuilleté sol in vivant Région et aluminium panneau in salle de bains et cuisine ou clients exigence |
| | Eau approvisionnement et drainage système | Fourni planifier, motif et construction ou clients exigence |
| | Électrique système | Fourni planifier, motif et construction ou clients exigence |
| Technique | Température résistante | -50°C to 70°C |
| | Feu preuve | B2 noter |
| | Résistance aux tremblements de terre | 8e année |
| | Vent résistant | 120km/h |