



| Trier | Nom | spécification |
|---------------|-------|--|
| spécification | 20'GP | Longueur: 6055 mm Largeur: 2438m Hauteur: 2591 mm Poids: 2145KGS |
| | 40'GP | Longueur: 12192 mm Largeur: 2438 mm Hauteur: 2591mm Poids: 3650KGS |
| | 40'HQ | Longueur: 12192 mm Largeur: 2438mm Hauteur: 2896 mm Poids: 3800KGS |

| | | |
|------------------|---|--|
| la norme | mur | Matériel: acier |
| | Toit | Matériel: acier |
| | Porte | Aluminium alliage, bois ,acier ou les clients' exigence |
| | Fenêtre | Aluminium alliage, bois ou les clients' exigence |
| | Sol décoratif | PVC ou feuilleté sol dans vivant zone et aluminium panneau dans salle de bains et cuisine ou les clients' exigence |
| | L'eau approvisionnement et drainage système | À condition de plan, conception et construction ou les clients' exigence |
| | Électrique système | À condition de plan, conception et construction ou les clients' exigence |
| Technique | Température résistante | -50 ° C à 70 ° C |
| | Feu preuve | B2 classe |
| | Résistance aux tremblements de terre | 8e année |
| | Vent résistant | 120 km / h |