



| Article                     | Détail  |
|-----------------------------|---|
| <b>Matériau principal</b>   | <p>a. acier léger comme cadre en acier, y compris acier de section C, acier de section V, tube d'acier carré.</p> <p>B. Divers panneaux sandwich pour mur et toit, l'isolation peut être EPS, laine de roche, laine de fibre de verre.</p>  |
| <b>Fenêtre</b>              | Fenêtre d'obturation en alliage d'aluminium, fenêtre en plastique-acier.  |
| <b>Porte</b>                | Porte de panneau sandwich EPS / laine de roche / fibre de verre, porte en acier / acier palstique / alliage d'aluminium.  |
| <b>Éléments facultatifs</b> | Nous pouvons vous fournir salle de bain, cuisine, système électrique, appareil électroménager, meubles et autres coponents selon votre demande.   |
| <b>Caractéristiques</b>     | <p>A. La conception flexible, les portes, les fenêtres et les patitions intérieures peuvent être fixées à n'importe quelle position.</p> <p>b. Facile à assembler et à démonter, économisant plus de temps et d'argent.</p> <p>c. Longue durée de vie, répétitive à utiliser, normalement plus de 70 ans en utilisant la vie.</p> <p>d. Fabrication rapide, installation rapide.</p> <p>e. Safe et fiable.</p> <p>f. différentes couleurs pour votre choix.</p> |
| <b>Applications</b>         | Chantier de construction, bureau temporaire, maison, dortoir, travail, camp, cantine, atelier, entrepôt, etc.   |
| <b>Fabrication</b>          | Fabriqué strictement, chaque membre basé sur des dessins confirmés.   |
| <b>Installation</b>         | Instructions complètes pour l'installation ou le support technique en affectant notre ingénieur sur place.  |
| <b>Emballage</b>            | Un emballage raisonnable garantit la qualité et la commodité du transport et de l'installation.   |