Article	Détail
Longueur	Longueur intérieure / longueur externe 5,81 m / 6,06 m
Largeur	Largeur intérieure / largeur extérieure 2.188 / 2.438m
la taille	Hauteur intérieure / hauteur extérieure2.410m / 2.591m
Structure principale	Acier léger
Toit	L'extérieur est en acier de couleur de 0,4 mm comme surface, le milieu est une isolation en laine de verre de 100 mm. Chargement en direct autorisé0.75KN / m^2
mur	50mm / 75mm / 100mm laine de verre / panneau sandwich en laine de roche, tôle d'acier couleur 0.4mm et une densité de laine de verre de 50 kg / m3 à l'intérieur.
Base	Le lambris externe est en tôle d'acier galvanisé de 0,3 mm et l'isolation est en laine de verre / laine de roche. Le matériau de support est un panneau de fibres de magnésium de ciment de 18 mm et la décoration intérieure est un revêtement de sol en PVC de 1,6 mm.
Chargement autorisé	2 KN / m2
Fenêtre	Fenêtre coulissante / battante en PVC ou fenêtre en aluminium
Porte	Porte à panneau sandwich ou porte de sécurité en acier ou porte en verre, équipée d'une serrure.
Option Système électrique	Plan, conception et construction fournis
Paramètre technique	preuve de l'eau, preuve sonore, prévention des incendies et preuve de l'humidité