



Article	Détail
Matériau principal	à. acier léger comme cadre en acier, y compris acier à section en C, acier à section en V, tube en acier carré.
	b. Divers panneaux sandwich pour murs et toits, l'isolation peut être EPS, laine de roche, laine de verre.

Fenêtre	Volet en alliage d'aluminium, fenêtre en plastique-acier.
Porte	Porte de panneau sandwich EPS / laine de roche / laine de verre, porte en acier / acier palstique / alliage d'aluminium.
Éléments facultatifs	Nous pouvons vous fournir salle de bain, cuisine, système électrique, électroménager, meubles et autres composants sur votre demande.
Caractéristiques	à. La conception flexible, les portes, les fenêtres et les patitions intérieures peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
	b.Facile à assembler et à démonter, économisant plus de temps et d'argent.
	c.Longue durée de vie, répétitive à utiliser, normalement plus de 15 ans en utilisant la vie.
	d.Fabrication rapide, installation rapide.
	e.Safe et fiable.
	F. différentes couleurs pour votre choix.
Applications	Chantier de construction, bureau temporaire, maison, dortoir, main-d'œuvre, terrain, cantine, atelier, entrepôt, etc.
Fabrication	Fabriqué strictement, chaque membre est basé sur des conceptions confirmées.
Installation	Instructions complètes pour l'installation ou le support technique en affectant notre ingénieur sur place.
Emballage	Un emballage raisonnable garantit la qualité et la commodité du transport et de l'installation.