



## Article

## Détail

### Matériau principal

a. acier léger comme cadre en acier, y compris acier de section C, acier de section V, tube d'acier carré.

B. Divers panneaux sandwich pour mur et toit, l'isolation peut être EPS, laine de roche, laine de fibre de verre.

<b>La fenêtre</b>	Fenêtre d'obturation en alliage d'aluminium, fenêtre en plastique-acier.
<b>Porte</b>	Porte de panneau sandwich EPS / laine de roche / fibre de verre, porte en acier / acier palstique / alliage d'aluminium.
<b>Éléments facultatifs</b>	Nous pouvons vous fournir salle de bain, cuisine, système électrique, appareil électroménager, meubles et autres coponents selon votre demande.
<b>Caractéristiques</b>	<p>A. La conception flexible, les portes, les fenêtres et les patitions intérieures peuvent être fixées à n'importe quelle position.</p> <p>b.Facile à assembler et à démonter, économisant plus de temps et d'argent.</p> <p>c.Longue durée de vie, répétitive à utiliser, normalement plus de 15 ans en utilisant la vie.</p> <p>d.Fabrication rapide, installation rapide.</p> <p>e.Safe et fiable.</p> <p>f. différentes couleurs pour votre choix.</p>
<b>Applications</b>	Chantier de construction, bureau temporaire, maison, dortoir, travail, camp, cantine, atelier, entrepôt, etc.
<b>Fabrication</b>	Fabriqué strictement, chaque membre basé sur des dessins confirmés.
<b>Installation</b>	Instructions complètes pour l'installation ou le support technique en affectant notre ingénieur sur place.
<b>Emballage</b>	Un emballage raisonnable garantit la qualité et la commodité du transport et de l'installation.