





| Trier         | Nom                                       | spécification  |
|---------------|---|--|
| spécification | 20'GP                                     | Longueur: 6055 mm Largeur: 2438m Hauteur: 2591 mm Poids: 2145KGS   |
|               | 40'GP                                     | Longueur: 12192 mm Largeur: 2438 mm Hauteur: 2591mm Poids: 3650KGS   |
|               | 40'HQ                                     | Longueur: 12192 mm Largeur: 2438mm Hauteur: 2896 mm Poids: 3800KGS   |
| la norme      | mur                                       | Matériel: acier  |
|               | Toit                                      | Matériel: acier  |
|               | Porte                                     | Aluminium alliage, bois ,acier ou les clients' exigence  |
|               | La fenêtre                                | Aluminium alliage, bois ou les clients' exigence   |
|               | Sol décoratif                             | PVC ou feuilleté sol dans vivant zone et aluminium panneau dans salle de bains et cuisine ou les clients' exigence |
|               | Eau approvisionnement et drainage système | À condition de plan, conception et construction ou les clients' exigence   |
|               | Électrique système                        | À condition de plan, conception et construction ou les clients' exigence   |

|                  |                                      |                  |
|------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Technique</b> | Température résistante               | -50 ° C à 70 ° C |
|                  | Feu preuve                           | B2 classe        |
|                  | Résistance aux tremblements de terre | 8e année         |
|                  | Vent résistant                       | 120 km / h       |