| | | |
|---|---|---|
| Matériau principal | UNE. | Le toit et le mur sont en panneau sandwich. Cependant, vous pouvez choisir d'autres matériaux, tels que le laine de roche panneau sandwich, polyuréthane panneau sandwich, Mousse PU panneau sandwich. |
| | B. | Le cadre principal est le H section en acier et le fer d'angle. L'épaisseur dépend de vous! Taille normale: acier H 350x150x6x9mm. |
| Plus de détails | UNE. | Structure: Acier H comme cadre principal, qui est sûr et fiable; panneaux sandwich comme son toit et panneaux muraux, qui sont dans un aspect équisite et une belle décoration. |
| | B. | Protection de l'environnement et économie: les maisons préfabriquées sont de conception raisonnable, peuvent être retirées ou recyclées plus de 5 fois, et il peut servir 10 ans ou plus. |
| | C. | Applications: les maisons préfabriquées peuvent être utilisées comme résidence permanente et temporaire, logement des ouvriers, bureau, atelier, entrepôt, etc. |
| | RÉ. | Avantages: hautes performances antisismique, imperméable, coupe-vent, étanche à l'humidité, isolation thermique et isolation phonique. |
| | E. | Installations intérieures: les sols, le plafond, le système d'eau, l'électricité, les toilettes, etc. sont facultatifs au choix des clients. |
| | F. | Installation rapide: il est pratique d'installer, un ouvrier qualifié peut installer 20 m2 à 30 m2 un jour. |
| | G. | Transport: Le démontage complet des composants de la maison préfabriquée peut économiser plus d'espace du conteneur maritime et rendre le coût du fret de la maison beaucoup plus bas. |

| | | |
|---|---|---|
| Autres points | UNE. | Les maisons préfabriquées peuvent être utilisées dans chantier, faible coût, installation facile, réutilisable, économie d'énergie. |
| | B. | Utilisé en chantier et réutilisable dans de nombreux projets, ce qui est très économique. |
| | C. | Les maisons préfabriquées peuvent être conçues comme logement, bureau, centre de contrôle, cantine, etc. |
| | RÉ. | Le faible coût, facile à assembler et à démonter, réutilisable sont les avantages les plus remarquables de cette maison. |
| | E. | Nous pouvons concevoir le style en fonction de vos différentes exigences et des conditions météorologiques du chantier. Il est ignifuge, étanche, antisismique et résistant à la chaleur. |
| | F. | La partition du mur dépend de vous, nous pouvons concevoir la partition que vous souhaitez. |
| | G. | Excellent dans la fonction de typhon et antisismique la note est 8 grades. |
| | H. | L'utilisation la vie est d'environ 15-25 ans. Protection de l'environnement et économique. |
| | JE. | 6 ouvriers peuvent assembler 20 ~ 30 mètres carrés chaque jour. 6 ouvriers peuvent finir la maison préfabriquée de 300m2 en 2 jours. |
| | J. | Chargement: 180 mètres carrés peut être chargé en un 40 pieds Paquet de livraison. |