



Article	Détail
Longueur	Longueur intérieure / longueur extérieure 5,81 m / 6,06 m
Largeur	Largeur intérieure / largeur extérieure 2.188 / 2.438m

la taille	Hauteur intérieure / hauteur extérieure 2.410m / 2.591m
Structure principale	Acier léger
Toit	L'extérieur est en acier de couleur de 0,4 mm comme surface, le milieu est une isolation en laine de verre de 100 mm. Chargement en direct autorisé 0.75KN / m <sup>2</sup>
mur	Panneau sandwich en laine de verre / laine de roche de 50 mm / 75 mm / 100 mm, tôle d'acier de couleur de 0,4 mm et densité de laine de verre de 50 kg / m <sup>3</sup> à l'intérieur.
Base	Le lambris externe est en tôle d'acier galvanisé de 0,3 mm et l'isolation est en laine de verre / laine de roche. Le matériau de support est un panneau de fibres de magnésium de ciment de 18 mm et la décoration intérieure est un revêtement de sol en PVC de 1,6 mm.
Chargement autorisé	2 KN / m <sup>2</sup>
La fenêtre	Fenêtre coulissante / battante en PVC ou fenêtre en aluminium
Porte	Porte à panneau sandwich ou porte de sécurité en acier ou porte en verre, équipée d'une serrure.
Option Système électrique	Plan, conception et construction fournis
Paramètre technique	étanche à l'eau, insonorisé, prévention des incendies et étanche à l'humidité