

Velocemente stabilito [contenitore pieghevole](#) casa per alloggio campo

Prodotto Foto





Prodotto contenitore pieghevole Dettaglio:

NOME DEL PROGETTO

Casa contenitore pieghevole

Dimensioni: L5800mm*W2400mm*H2500mm

NO.	NOME	ELEMENTO	UNITÀ	QTÀ	SPECIFICA
1	SISTEMA A TELAIO	Trave superiore	pc	4.00	Q235 2,5 mm 1,8 mm, saldatura, verniciatura;
		Trave inferiore	pc	4.00	Q235 2,5 mm 1,9 mm, saldatura, verniciatura □ H = 400 px
		Colonna in acciaio	pc	4.00	Q235 2,5 mm
		Dipingere	kg	14.00	marca "Lehua", spessore del film 18-20, vernice all'acqua standard di cenere bianca

2	SISTEMA DEL TETTO	Pannello del tetto	m	18.00	Acciaio galvanizzato da 0,7 mm, colore: grigio-bianco, occlusione meccanica
		Pannello isolante	pc	1.00	Pannello composito in pietra di silice 4 mm 50 mm 4 mm, spessore standard, 80 kg / m3
3	SISTEMA A PAVIMENTO	Pavimentazione in PVC	impostare	1.00	spessore 1,0 mm
		Pannello in fibrocemento	pc	5.00	Spessore 18mm, 50 viti autoperforanti
		Sigillante	botte	4.00	sigillatura in schiuma poliuretana
4	SISTEMA A PARETE	Pannello a parete	m	50.00	Pannello composito in pietra di silice ignifuga di classe A2, spessore 50 mm, lamiera d'acciaio 0,4/0,4, 80 kg/m3
		Porta	pc	1.00	dimensioni della porta 1980*890, Q235, spessore 0,4 mm
		Finestra	pc	2.00	Finestra a battente, dimensioni 1000 * 950 * 50, marca "Huaqiang", vetro spesso 5 mm
5	IMPIANTO ELETTRICO	Scatola elettrica	scatola	1.00	3 loop, incl. connettore
		Spina industriale	pc	1.00	marchio "CHINT", 32A
		Luce a led	pc	2.00	soffitto bianco europeo
		Presa aria condizionata	pc	1.00	32A, marca "CHINT"
		PRESA	pc	2.00	16A, marchio "CHINT"
		Interruttore	pc	1.00	Interruttore singolo a 5 fori
6	DECORAZIONE	Rivestimento della colonna			
		Rivestimento superiore	impostare	1	
		Rivestimento inferiore			