





SCHEDA DI PREVENTIVO COMPONENTE

No.	NOME	DESCRIZIONE	UNITÀ	TEORIA QTÀ
Struttura LGS				
1	struttura d'acciaio		□	180
2	raccordi		impostato	180
Sistema a parete				
1	Pannello OSB da parete esterna	1220 * 2440 * 9 mm	□	245.8
2	Carta respiro unidirezionale parete esterna		□	289.96
3	Supporto in legno per parete esterna	30 * 40 * 3000 mm	m	737.4
4	Bordo intagliato in metallo da parete esterna	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm	□	245.8
5	Pannello OSB da parete interna	1220 * 2440 * 9 mm	□	311.4
6	Cartongesso per pareti interne	1200 * 2400 * 9 mm	□	311.4
7	Pannello in fibrocemento umido	1220 * 2440 * 10 mm	□	102.3
Sistema di isolamento				
1	Isolamento in lana di vetro	T75mm□12□/ roll 16Kg / m3	□	329.75
2	Isolamento in lana di vetro (sottotetto)	T75mm□12□/ roll 16Kg / m3	□	91.5
3	Scheda XPS da parete esterna	1200 * 600 * 40 mm	□	245.8
Sistema a pavimento				

1	OSB di superficie del pavimento	1220 * 2440 * 18 mm	□	95.51
2	Bobina impermeabile auto-pasta da pavimento	T1,5 mm[-15 °C[20]/ roll	□	95.51
3	Cuscino da pavimento in cemento	Cemento C25	□	95.51
Sistema tetto				
1	Pannello OSB per tetto	1220 * 2440 * 12 mm	□	91.5
2	bobina impermeabile auto-pasta	T1,5 mm[-15 °C[20]/ roll	□	91.5
3	Tegola	piastrelle di asfalto	□	91.5
4	Tegola del colmo	piastrelle di asfalto	m	17.8
5	Modanatura in pvc per grondaie	6 m / pz	m	52.4
6	Listello di chiusura in PVC	4 m / pz	m	52.4
7	Pannello intagliato in metallo sotto le gronde del tetto	381 * 3800 * 16 mm	□	31.44
Porta e finestra				
1	Finestra in alluminio		□	44.16
2	Porta interna		□	9.6
3	Accessori per davanzale / davanzale	1220 * 2440 * 10 mm	m	129.7
Sistema idrico ed elettrico				
1	Tubi dell'acqua		□	180
2	Impianto elettrico	Includere corrente debole, escludere presa / interruttore / luce, ecc	□	180
Sistema di accessori decorativi			□	180
Sistema di accessori hardware			□	180