





Break Down Quotation Sheet

NO.	NOME	DESCRIZIONE	UNITÀ	Teoria qtà
Struttura LGS				
1	Struttura in acciaio		□	180
2	raccordi		impostato	180
Sistema murale				
1	Scheda OSB a parete esterna	1220*2440*9mm	□	245.8
2	Carta unidirezionale del muro esterno		□	289.96
3	Supporto in legno a parete esterno	30*40*3000mm	m	737.4
4	Tavola intagliata da parete esterna	381*3800*16mm 381*4500*16mm	□	245.8
5	Scheda di OSB a muro interno	1220*2440*9mm	□	311.4
6	Scheda di gesso a parete interno	1200*2400*9mm	□	311.4
7	Consiglio di cemento in fibra distrettuale bagnato	1220*2440*10mm	□	102.3
Sistema di isolamento				
1	Isolamento in vetro	T75mm □ 12 □ /rotolo 16 kg/m3	□	329,75
2	Isolamento in vetro (sotto il tetto)	T75mm □ 12 □ /rotolo 16 kg/m3	□	91.5
3	Scheda XPS a parete esterna	1200*600*40mm	□	245.8
Sistema del pavimento				
1	Superficie del pavimento OSB	1220*2440*18mm	□	95.51

2	Bobina impermeabile a pavimento incolla	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rotolo	□	95.51
3	Cuscino di cemento da pavimento	Cemento C25	□	95.51
Sistema del tetto				
1	Board del tetto OSB	1220*2440*12mm	□	91.5
2	bobina impermeabile incollata	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rotolo	□	91.5
3	Piastrella del tetto	piastrella di asfalto	□	91.5
4	Tetto piastrella cresta	piastrella di asfalto	m	17.8
5	Tetto eaves in PVC stampaggio	6m/PC	m	52.4
6	Striscia di chiusura in PVC	4m/PC	m	52.4
7	Tavola scolpita in metallo sotto la grondaia del tetto	381*3800*16mm	□	31.44
Porta e finestra				
1	Finestra di alluminio		□	44.16
2	Porta interna		□	9.6
3	Accessori per il davanzale/davanzali della porta	1220*2440*10mm	m	129.7
Sistema di acqua ed elettrica				
1	Tubi dell'acqua		□	180
2	Sistema elettrico	Includere una corrente debole, escludere socket/interruttore/luce, ecc.	□	180
Sistema di accessori per decorazioni			□	180
Sistema di accessori hardware			□	180