





Articolo	Dettaglio
<b>Lunghezza</b>	Lunghezza interna / lunghezza esterna 5,81 m / 6,06 m
<b>Larghezza</b>	Larghezza interna / larghezza esterna 2.188 / 2.438 m
<b>Altezza</b>	Altezza interna / altezza esterna 2.410 m / 2.591 m
<b>Struttura principale</b>	Acciaio leggero
<b>Tetto</b>	L'esterno è in acciaio colorato da 0,4 mm come superficie, il centro è un isolamento in lana di vetro da 100 mm. Caricamento live consentito 0,75KN / m <sup>2</sup>
<b>Parete</b>	Pannello sandwich in lana di vetro / lana di roccia da 50 mm / 75 mm / 100 mm, lamiera di acciaio colorata da 0,4 mm e densità della lana di vetro di 50kg / m <sup>3</sup> all'interno.
<b>Base</b>	La zoccolatura esterna è in lamiera d'acciaio zincata da 0,3 mm e l'isolamento è in lana di vetro / lana di roccia. Il materiale di supporto è 18 mm di cemento e fibra di magnesio e la decorazione interna è un pavimento in PVC da 1,6 mm.
<b>Caricamento consentito</b>	2 KN / m <sup>2</sup>
<b>Finestra</b>	Finestra scorrevole / battente in PVC o finestra in alluminio
<b>Porta</b>	Porta pannello sandwich o porta blindata in acciaio o porta in vetro, dotata di serratura.
<b>Opzione Impianto elettrico</b>	Piano, progetto e costruzione forniti
<b>Parametro tecnico</b>	impermeabile, insonorizzato, antincendio e resistente all'umidità