



SPECIFICA:

	Specifiche della stanza	
1	Numero stanza / fila	20 mq / piano x 2 tempi = 40 stanze
	Dimensione della stanza	2,75 x 2,75 m, Area = 7,5 mq
	Struttura in materiale d'acciaio	
	Colonna	2C-80x40x15x1,8 con vernice antiruggine e pittura a olio finita
	Base Beam	C-80x40x15x1,8 con vernice antiruggine e pittura a olio finita
	Trave a pavimento	C-80x40x15x1,8 con vernice antiruggine e pittura a olio finita
2	Ring Beam	C-80x40x15x1,3 con vernice antiruggine e pittura a olio finita
	2 °. Purlin del pavimento	C-80x40x15x1,3 con zincato
	Staffa per passerella	C-80x40x15x1,3 con vernice antiruggine e pittura a olio finita
	Pannello passerella	1,8 MM Antiscivolo Larghezza del pannello in
	Pannello in acciaio	acciaio = 970 mm e finitura a olio
	Rinforzo in tondino d'acciaio	RB 9 con pittura ad olio e GIS. Fibbia a tamburo e pittura a olio pescata

	Specifica della partizione del muro	
3	Spessore del piatto d'acciaio	$t > 0,25 \text{ mm}$
	Pannello isolante	Schiuma di polistirolo $t = 75 \text{ mm.}$ / Densità = 12 kg./ cu. m. Bordo con cintura in acciaio
4	Pavimento	
	Piano 1, 2	Compensato Nero 15 mm
	Specifica del foglio del tetto	
5	Tetto a arcareccio	C-50x10x5x1,3 con zincato
	Tipo di tetto	$t > 0,25 \text{ mm}$
		Schiuma di polistirolo $t = 75 \text{ mm.}$ / Densità = 12 kg./ cu. m.
	Scarico del tetto	Standard
	Porta e finestra	
6	Porta	porta composita in acciaio con serratura $t = 50 \text{ mm.}$ Lucchetto pad dimensioni 830x2000
	Finestra	Finestra scorrevole in PVC con vetro trasparente 4 mm. E set serratura. Dimensioni: 1335 * 920 mm
Resistenza al vento		
	Grado 11 (velocità del vento $\leq 120 \text{ km / h}$)	
Resistenza ai terremoti		
	Grado 7	
Mostra la capacità di carico della copertura		
	0,6 kn / m ²	
Capacità di carico in tempo reale della copertura		
	0,6 kn / m ²	
Coefficiente di trasmissione termica della parete esterna ed interna		
	0,35 kcal / m ² hc	
Carico consentito a muro		
	0,6 kn / m ²	