| Ordinare | Nome | Specifica |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Specifica** | 20’GP | Lunghezza: 6055 mm Larghezza: 2438 m Altezza: 2591 mm Peso: 2145 kg |
| | 40’GP | Lunghezza: 12192 mm Larghezza: 2438 mm Altezza: 2591 mm Peso: 3650 kg |
| | 40’HQ | Lunghezza: 12192 mm Larghezza 2438 mm Altezza: 2896 mm Peso: 3800 kg |
| **Standard** | Parete | Materiale: acciaio |
| | Tetto | Materiale: acciaio |
| | Porta | Alluminio lega, legna ,acciaio o i clienti' Requisiti |
| | Finestra | Alluminio lega, legna o i clienti' Requisiti |
| | Pavimento decorativo | PVC o laminato pavimentazione nel vita la zona e alluminio pannello nel bagno e cucina o i clienti' Requisiti |
| | acqua fornitura e drenaggio sistema | Fornito Piano, design e costruzione o i clienti' Requisiti |
| | Elettrico sistema | Fornito Piano, design e costruzione o i clienti' Requisiti |
| **Tecnico** | Temperatura resistente | -50 ° C per 70 ° C |
| | Fuoco prova | B2 grado |
| | Resistenza ai terremoti | 8 Grado |
| | Vento resistente | 120 km / h |