PREFAB Struttura in acciaio Struttura del personale Dormitorio 2 piano Struttura in acciaio Structure Designs

## ProdottoFoto

| Specifica: | | |
|---|---|---|
| 1. | Specifiche della stanza | |
| | Numero di camera / riga | 20 rm / pavimento x 2 stroide = 40 stanze |
| | Dimensione della stanza | 2.75 x 2.75m, area = 7.5sq.m |
| 2. | Struttura del materiale in acciaio | |
| | Colonna | 2C-80x40x15x1.8 W / Anti antiruggine e vernice ad olio finita |
| | Raggio di base | C-80x40x15x1.8 W / antiruggine vernice e vernice ad olio finita |
| | Fascio del pavimento | C-80x40x15x1.8 W / antiruggine vernice e vernice ad olio finita |
| | Raggio anulare | C-80X40X15X1.3 W / Anti Anti Rust Paint & Oil Paint finito |
| | 2 °. Popolare Purlin. | C-80x40x15x1.3 w / zincato |
| | Staffa del passaggio pedonale | C-80X40X15X1.3 W / Anti Anti Rust Paint & Oil Paint finito |
| | Pannello in acciaio a pannello passerellato | 1,8 mm Antiscivolo Larghezza del pannello in acciaio = 970 mm e vernice ad olio finita |
| | Bracciale d'acciaio | RB 9 W / pittura ad olio e GIS. Tum fibbia e vernice ad olio pescata |
| 3. | Specifica della partizione della parete | |
| | Spessore della lastra d'acciaio | T> 0,25 mm |
| | Pannello isolante | Polistirolo Schiuma T = 75 mm. / Densità = 12 kg./ cu. m. Bordo con cintura in acciaio |
| 4. | Pavimento | |
| | Piano 1, 2 | Compensato nero 15 mm |
| 5. | Specifiche del foglio del tetto | |
| | Purlin Roof. | C-50x10x5x1.3 w / zincato |
| | Tipo di tetto | T> 0,25 mm |
| | | Polistirolo Schiuma T = 75 mm. / Densità = 12 kg./ cu. m. |
| | Scarico del tetto | Standard |
| 6. | Porta e finestra | |
| | Porta | Porta composita in acciaio con serratura T = 50 mm. Taglia 830x2000 blocco pad |
| | Finestra | Finestra in PVC Slide w / vetro trasparente 4 mm. e bloccare. Taglia1335 * 920mm. |
| Resistenza al vento | Grado 11 (Velocità del vento≤120 km / h) | |
| Resistenza al terremoto | Grado 7 | |
| Mostra la capacità di carico della copertura | 0,6 kn / m2 | |
| Capacità di carico in diretta della copertura | 0,6 kn / m2 | |
| Coefficiente di trasmissione termico esterno e interno | 0,35 kcal / m2hc | |
| Caricamento del muro consentito | 0,6 kn / m2 | |

**Parametri tecnici della casa prefabbricata standard**

| | |
|---|---|
| **Resistenza al terremoto** | Grado 8 |
| **Live caro di corridoio** | 2.0KN / M2. |
| **Capacità di carico in diretta della copertura** | 0.5KN / M2. |
| **Resistenza al vento** | Grado 11 (velocità del vento ≤ 197.3km / h) |
| **Coefficiente di trasmissione termico esterno e interno** | 0.35kcal / hm2c. |