



| Ordinare                   | Nome   | Specifica  |
|----------------------------|--|--|
|                            | 20'GP  | Lunghezza: 6055 mm Larghezza: 2438 m Altezza: 2591 mm Peso: 2145 kg  |
| <b>Specifica</b>           | 40'GP  | Lunghezza: 12192 mm Larghezza: 2438 mm Altezza: 2591 mm Peso: 3650 kg  |
|                            | 40'HQ  | Lunghezza: 12192 mm Larghezza: 2438 mm Altezza: 2896 mm Peso: 3800 kg  |
|                            | Parete   | Materiale: acciaio   |
|                            | Tetto  | Materiale: acciaio   |
|                            | Porta  | Lega di alluminio, legno, acciaio o requisito dei clienti  |
|                            | Finestra   | Lega di alluminio, legno o requisito dei clienti   |
| <b>Accessorio standard</b> | Pavimento decorativo                             | Pavimenti in PVC o laminato nella zona giorno e pannelli in alluminio in bagno e cucina o su richiesta dei clienti |
|                            | Approvvigionamento idrico e sistema di drenaggio | Piano, progettazione e costruzione forniti o requisito del cliente   |
|                            | Impianto elettrico                               | Piano, progettazione e costruzione forniti o requisito del cliente   |
|                            | Temperatura resistente                           | Da -50 ° C a 70 ° C  |
| <b>Parametro tecnico</b>   | A prova di fuoco                                 | Grado B2   |
|                            | Resistenza ai terremoti                          | 8 Grado  |
|                            | Resistente al vento                              | 120 km / h   |