
+7,78
825
778
275
284
+3,04
276
276
± 0,00
-0,02
-0,47
47
100
100

Dettaglio		
Pavimento	Telaio in acciaio	realizzato con profili di acciaio saldati laminati a freddo, spessore 4 mm
		4 getti d'angolo, saldati
		2 tasche per carrello elevatore (eccetto 30 ') - distanza 1200mm
		(distanza interna delle tasche del carrello elevatore: 240 × 80 mm)
		traverse in acciaio, spessore = 2 mm
	Isolamento	Lana di roccia spessa 100 mm
	Sottofondo	Lamiera di acciaio zincato di 0,5 mm di spessore
	Pavimento	Pannello in compensato da 8 mm
		Pavimento in PVC da 1,8 mm
		classe di infiammabilità B1 - difficilmente infiammabile
		classe di densità del fumo Q1 - bassa emissione di fumo
		fattore di resistenza all'usura: livello T.
Tetto	Telaio in acciaio	realizzato con profili di acciaio saldati laminati a freddo, spessore 3 mm
		4 getti d'angolo, saldati
		traverse in acciaio, spessore = 2 mm
	Copertura del tetto	Lamiera di acciaio zincata di 0,5 mm di spessore, aggraffatura a 360 gradi alla giunzione dei pannelli del tetto
	Isolamento	Lana di roccia spessa 100 mm
	Soffitto	Truciolare da 10 mm (V 20), laminato su entrambi i lati, bianco il truciolare è conforme al valore di emissione E1
	Connettore CEE	incassato nel telaio sul lato corto
Isolamento	Rockwool	densità: 120 kg / m3
		classe di infiammabilità A - non combustibile
		certificato: CE e GL
	EPS	densità: 10 kg / m3
		classe di infiammabilità B1 - non combustibile
		classe di densità del fumo Q1 - bassa emissione di fumo
		certificato: CE e GL