





## COMPOSIZIONE FOGLIO DI PREVENTIVO

No.	NOME	DESCRIZIONE	UNITÀ	TEORIA QTÀ
<b>Struttura LGS</b>				
1	struttura d'acciaio		□	243
2	raccordi		impostato	243
<b>Sistema a parete</b>				
1	Pannello OSB da parete esterna	1220 * 2440 * 9 mm	□	252.1
2	Carta respiro unidirezionale parete esterna		□	308.7
3	Supporto in legno per parete esterna	30 * 40 * 3000 mm	m	756.3
4	Lavagna intagliata in metallo da parete esterna	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm	□	252.1
5	Pannello OSB da parete interna	1220 * 2440 * 9 mm	□	402.6
6	Cartongesso per pareti interne	1200 * 2400 * 9 mm	□	402.6
7	Pannello in fibrocemento umido	1220 * 2440 * 10 mm	□	116.85
<b>Sistema di isolamento</b>				
1	Isolamento in lana di vetro	T75mm□12□/ roll 16Kg / m3	□	385.775
2	Isolamento in lana di vetro (sottotetto)	T75mm□12□/ roll 16Kg / m3	□	165
3	Scheda XPS da parete esterna	1200 * 600 * 40 mm	□	252.1
<b>Sistema a pavimento</b>				
1	OSB di superficie del pavimento	1220 * 2440 * 18 mm	□	110
2	Bobina impermeabile auto-pasta da pavimento	T1,5 mm□-15 °C□20□/ roll	□	110
3	Cuscino da pavimento in cemento	Cemento C25	□	110
<b>Sistema tetto</b>				
1	Pannello OSB per tetto	1220 * 2440 * 12 mm	□	165
2	bobina impermeabile auto-pasta	T1,5 mm□-15 °C□20□/ roll	□	165
3	Tegola	piastrelle di asfalto	□	165
4	Tegola del colmo	piastrelle di asfalto	m	27.9

5	Modanatura in pvc per grondaie	6 m / pz	m	63.5
6	Listello di chiusura in PVC	4 m / pz	m	63.5
7	Pannello intagliato in metallo sotto le gronde del tetto	381 * 3800 * 16 mm	□	38.1
<b>Porta e finestra</b>				
1	Finestra in alluminio		□	56.6
2	Porta interna		□	9.6
3	Accessori per davanzale / davanzale	1220 * 2440 * 10 mm	m	172
<b>Sistema idrico ed elettrico</b>				
1	Tubi dell'acqua		□	243
2	Impianto elettrico	Includere corrente debole, escludere presa / interruttore / luce, ecc	□	243
<b>Sistema di accessori decorativi</b>			□	243
<b>Sistema di accessori hardware</b>			□	243