Articolo	Dettaglio
Lunghezza	Lunghezza interna / lunghezza esterna 5,81 m / 6,06 m
Larghezza	Larghezza interna / larghezza esterna 2.188 / 2.438 m

Altezza	Altezza interna / altezza esterna 2.410 m / 2.591 m
Struttura principale	Acciaio leggero
Tetto	L'esterno è in acciaio colorato da 0,4 mm come superficie, il centro è un isolamento in lana di vetro da 100 mm. Caricamento live consentito 0,75KN / m^2
Parete	Pannello sandwich in lana di vetro / lana di roccia da 50 mm / 75 mm / 100 mm, lamiera di acciaio di colore 0,4 mm e densità di lana di vetro di 50 kg / m3 all'interno.
Base	La zoccolatura esterna è in lamiera d'acciaio zincata da 0,3 mm e l'isolamento è in lana di vetro / lana di roccia. Il materiale di supporto è in fibra di magnesio cemento da 18 mm e la decorazione interna è un pavimento in PVC da 1,6 mm.
Caricamento consentito	2 KN / m2
Finestra	Finestra scorrevole / battente in PVC o finestra in alluminio
Porta	Porta pannello sandwich o porta blindata in acciaio o porta in vetro, dotata di serratura.
Opzione Impianto elettrico	Piano, progetto e costruzione forniti
Parametro tecnico	impermeabile, insonorizzato, antincendio e resistente all'umidità